

tableau récapitulatif déploiement BITDEFENDER

	pas sur le domaine			sur le domaine		
	aucun bitdef dessus	bitdef 8 ou -	bitdef 9 ou +	aucun bitdef dessus	bitdef 8 ou -	bitdef 9 ou +
win98	manuel, pas de maj	manuel, pas de maj	manuel, pas de maj	manuel, pas de maj	manuel,pas de maj	manuel, pas de maj
win2000	deploypack	deploypack	desinstall manuel, deploypack	TOUT OK	TOUT OK	desinstallation manuelle, deployment console
winxpro	deploypack	deploypack	desinstall manuel, deploypack	TOUT OK	TOUT OK	desinstallation manuelle, deployment console

deploypack = lancer en manuel le fichier généré à partir de la console (double cliquer sur un exe, tout fonctionne)
manuel = installation manuelle de bit_def_prof_8.exe (sur = saie=/antivirus/bitdef), configuration manuelle, etc. . .
désinstall manuel = désinstaller manuellement bitdef sur le poste
deployment console = déploiement fonctionnel à partir de la console
pas de maj = mise à jour non fonctionnelle

Windows 98 installation manuelle, pas de mise a jour fonctionnelle (joint au domaine ou non)
Windows xp pro et 2000 sans domaine, déploiement manuel avec "deploypack"
 sur le domaine, déploiement console sauf si bitdef 9 est installé,--> le désinstaller manuellement avant